(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



0 4 NOV 2004

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 13. November 2003 (13.11.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/093996 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation7:
- (21) Internationales Aktenzeichen:
- PCT/CH03/00288

G06F 9/50

- (22) Internationales Anmeldedatum:
 - 5. Mai 2003 (05.05.2003)
- (25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch


(30) Angaben zur Priorität: 02405370.4

- 6. Mai 2002 (06.05.2002)
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SWISSCOM MOBILE AG |CH/CH|; Schwarztorstrasse 61, CH-3050 Bern (CH). NAGRA CARD S.A. [CH/CH]; Route de Genève 22, CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne (CH).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CANTINI, Renato [IT/CH]; Route du Moulin 35, CH-1782 Belfaux (CH). LAGADEC, Roger [CH/CH]; Rosenstrasse 12, CH-8105 Regensdorf (CH). BUSCH LAUPER, Karin [CH/CH]; Schützenweg 12, CH-3014 Bern (CH).
- (74) Anwalt: BOVARD AG; Optingenstrasse 16, CII-3000 Bern 25 (CH).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT (Gebrauchsmuster), AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ (Gebrauchsmuster), CZ, DE (Gebrauchsmuster), DE, DK (Gebrauchsmuster), DK, DM, DZ, EC, EE (Gebrauchsmuster), EE, ES, FI (Gebrauchsmuster), FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING RESOURCES OF PORTABLE MODULE RESOURCES
- (54) Bezeichnung: SYSTEM UND VERFAHREN ZUM VERWALTEN VON RESSOURCEN VON TRAGBAREN RESSOUR-CENMODULEN



(57) Abstract: The invention concerns a system and method for managing resources of portable module resources (1, 1'), said modules being each connected to a communication terminal (2, 2', 2"), comprising electronic memories (11) and being designed, in particular, in the form of smart cards. A first instruction for managing the resources, which comprises module identification, is transmitted to a resource management center (4). A second instruction for managing the resources is transmitted by said management center (4) to a resource module (1), determined by the module identification, via a communication network (3). In said determined module (1), resources are allocated or released by a resource controlling mechanism (111) on the basis of the second resource management instruction received. Confirmation of resource management is transmitted by said determined resource module (1) to said resource management center (4) via the communication network (3) and data concerning the allocated or released resources, associated with the identification of the module, are recorded in the resource management center (4).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]







LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK (Gebrauchsmuster), SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,

PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Es werden ein Verfahren und ein System vorgeschlagen zum Verwalten von Ressourcen von tragbaren Ressourcenmodulen (1, 1'), die jeweils mit einem Kommunikationsendgerät (2, 2', 2") verbunden sind, die elektronische Speichereinheiten (11) umfassen und die insbesondere als Chipkarten ausgestaltet sind. Eine erste Ressourcenverwaltungsinstruktion, die eine Modulidentifizierung umfasst, wird an eine Ressourcenverwaltungszentrale (4) übermittelt. Von der Ressourcenverwaltungszentrale (4) wird eine zweite Ressourcenverwaltungsinstruktion über ein Kommunikationsnetz (3) an das durch die Modulidentifizierung bestimmte Ressourcenmodul (1) übermittelt. Im bestimmten Ressourcenmodul (1) werden entsprechend der empfangenen zweiten Ressourcenverwaltungsinstruktion Ressourcen durch einen Ressourcenkontrollmechanismus (111) bereitgestellt oder freigegeben. Eine Ressourcenverwaltungsbestätigung wird vom bestimmten Ressourcenmodul (1) über das Kommunikationsnetz (3) an die Ressourcenverwaltungszentrale (4) übermittelt, und in der Ressourcenverwaltungszentrale (4) werden Informationen über die bereitgestellten oder freigegebenen Ressourcen der Modulidentifizierung zugeordnet gespeichert.

15



System und Verfahren zum Verwalten von Ressourcen von tragbaren Ressourcenmodulen

Technisches Gebiet

Die vorliegende Erfindung betrifft ein System, ein Verfahren und eine Verwaltungszentrale zum Verwalten von Ressourcen von tragbaren Ressourcenmodulen. Die Erfindung betrifft insbesondere ein System, ein Verfahren und eine Verwaltungszentrale zum Verwalten von Ressourcen von einer Vielzahl von tragbaren Ressourcenmodulen, die jeweils mit einem Kommunikationsend-10 gerät verbunden sind, die jeweils einen Ressourcenkontrollmechanismus zur Bereitstellung und Freigabe von Ressourcen im betreffenden Ressourcenmodul umfassen, wobei die Ressourcen elektronische Speichereinheiten umfassen, und die insbesondere als Chipkarten ausgestaltet sind.

Stand der Technik

Tragbare Ressourcenmodule, die elektronische Daten- und Programmspeicher sowie einen oder mehrere Prozessoren umfassen, sind bekannt und werden herkömmlicherweise mit Schnittstellen zur entfernbaren Verbindung mit einer Wirtsvorrichtung ausgestaltet. Über diese entfernbare Verbindung können ein tragbares Ressourcenmodul und eine Wirtsvorrichtung zur 20 temporären Interaktion und Kooperation zusammengeschaltet werden. Die Wirtsvorrichtung kann beispielsweise auf Datenspeicher im tragbaren Ressourcenmodul zugreifen oder mit einer Softwareapplikation kooperieren, die auf einem Prozessor des tragbaren Ressourcenmoduls ausgeführt wird. Die bekannten tragbaren Ressourcenmodule sind typischerweise in der Form von so genannten Chipkarten ausgeführt, sie können aber auch anders ausgestaltet sein, beispielsweise als so genannte elektronische Tokens. Zu den bekanntesten Chipkarten gehören die SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die als Identifizierungs- und Authentifizierungsmodul entfernbar mit einem Mobilfunktelefon verbindbar ist, und die Bankomatkarte, die entfernbar mit Bankomaten oder so genannten ATMs (Automatic Teller Machine) verbindbar ist. Mit dem Fortschritt in der Miniaturisierung von elektronischen Komponenten konnte die Speicher-



kapazität und die Prozessorleistung von tragbaren Ressourcenmodulen ständig vergrössert werden, so dass es realistisch wurde, die Ressourcenmodule nicht bloss für eine dedizierte Anwendung sondern für mehrere Anwendungen zu verwenden. Insbesondere in Verbindung mit Kommunikationsendgeräten, mit vermetzten Wirtsvorrichtungen und mit geeigneten Schreibvorrichtungen wurde es zudem für berechtigte Parteien möglich, zusätzliche Softwareapplikationen dynamisch auf die tragbaren Ressourcenmodule zu übertragen, dort zu speichern und auf dem lokalen Prozessor auszuführen. Dadurch entstanden jedoch vermehrt Sicherheitsprobleme, da die Möglichkeit bestand, dass zusätzlich geladene Softwareapplikationen unberechtigterweise auf Daten anderer Softwareapplikationen im tragbaren Ressourcenmodul zugreifen konnten.

In der Patentanmeldung EP 908855 wird ein Ressourcenkontrollmechanismus für Chipkarten mit mehreren Softwareapplikationen beschrieben, der Ressourcen für die Softwareapplikationen in der Chipkarte bereitstellt und verhindert, dass Softwareapplikationen unberechtigterweise auf Daten anderer Softwareapplikationen in der Chipkarte zugreifen. Wenn die Chipkarte mit einer Wirtsvorrichtung verbunden wird, ermöglicht der Ressourcenkontrollmechanismus gemäss EP 908855 Anforderungen für die Ausführung der Softwareapplikationen von der Wirtsvorrichtung entgegenzunehmen, mittels einer in der Chipkarte gespelcherten Speicherbereichstabelle einen Speicherbereich für die Speicherung und die Ausführung (inklusive Datenspeicherung) einer betreffenden Softwareapplikation als Ressourcen bereitzustellen, und zu kontrollieren, dass die betreffende Softwareapplikation in den dafür bereitgestellten Ressourcen ausgeführt wird. Der Ressourcenkontrollmechanismus gemäss EP 908855 kann allerdings nicht verhindern, dass redundante, das heisst bereits vorhandene, Softwareapplikationen in die Chipkarte geladen werden oder dass unnötige Ladeversuche für zusätzliche Softwareapplikationen unternommen werden, wenn auf der Chipkarte dafür keine Ressourcen verfügbar sind. Dies ist insbesondere dann von Nachteil, wenn Softwareapplikationen über ein Kommunikationsnetz auf eine Vielzahl von Ressourcenmodulen geladen werden sollen, da dabei unnötig Netzwerk- und Speicherkapazität verschwendet wird.



Darstellung der Erfindung

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein neues System, ein Verfahren und eine Verwaltungszentrale zum Verwalten von Ressourcen von tragbaren Ressourcenmodulen vorzuschlagen, welche nicht die Nachteile des Stands der Technik aufweisen und welche insbesondere die Verwaltung von Ressourcen von einer Vielzahl von tragbaren Ressourcenmodulen ermöglichen.

Gemäss der vorliegenden Erfindung werden diese Ziele insbesondere durch die Elemente der unabhängigen Ansprüche erreicht. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen gehen ausserdem aus den abhängigen Ansprüchen und der Beschreibung hervor.

Die tragbaren Ressourcenmodule, die insbesondere als Chipkarten ausgestaltet sind, sind jeweils mit einem Kommunikationsendgerät verbunden und umfassen jeweils einen Ressourcenkontrollmechanismus zur Bereitstellung und Freigabe von Ressourcen im betreffenden Ressourcenmodul, wobei die Ressourcen elektronische Speichereinheiten umfassen.

Die oben genannten Ziele werden durch die vorliegende Erfindung insbesondere dadurch erreicht, dass eine erste Ressourcenverwaltungsinstruktion, die eine Modulidentifizierung umfasst, das heisst eine erste Anforderung zur Bereitstellung oder Freigabe von Hardwareressourcen, z.B. Speicherplatz, oder Softwareressourcen, z.B. Softwareapplikationen, an eine Ressourcenverwaltungszentrale übermittelt wird, dass eine zweite Ressourcenverwaltungsinstruktion von der Ressourcenverwaltungszentrale über ein Kommunikationsnetz an das durch die Modulidentifizierung bestimmte Ressourcenmodul übermittelt wird, dass Ressourcen durch einen Ressourcenkontrollmechanismus im bestimmten Ressourcenmodul entsprechend der empfangenen zweiten Ressourcenverwaltungsinstruktion bereitgestellt oder freigegeben werden, dass eine Ressourcenverwaltungsbestätigung vom bestimmten Ressourcenmodul über das Kommunikationsnetz an die Ressourcenverwaltungszentrale übermittelt wird, und dass Informationen über die bereitgestellten oder freigegebenen Ressourcen in der Ressourcenverwaltungszentrale der Modulidentifizierung zugeordnet gespeichert werden. Der Vorteil, Anforderungen zur Bereitstellung oder Freigabe von Ressourcen eines tragbaren Ressourcenmoduls über eine



Ressourcenverwaltungszentrale zu leiten und dort für die betreffenden Ressourcenmodule Informationen über die bereitgestellten oder freigegebenen Ressourcen zu speichern besteht darin, dass die Ressourcen sämtlicher teilnehmenden Ressourcenmodule oder zumindest festgelegte Teile dieser Ressourcen zentralisiert verwaltet werden können. Das heisst, in der Ressourcenverwaltungszentrale kann festgehalten werden, welche Speicherbereiche eines bestimmten Ressourcenmoduls bereits bereitgestellt, das heisst belegt oder reserviert, oder noch frei sind, und welche Softwareapplikationen bereitgestellt, das heisst geladen, sind. Dadurch wird eine zentralisierte Verteilung und Aktualisierung von Softwareapplikationen in den tragbaren Ressourcenmodulen ermöglicht, ohne dass bereits vorhandene Applikationen erneut geladen werden und ohne dass unnötige Ladeversuche über das Kommunikationsnetz unternommen werden müssen, wenn der dafür notwendige Speicherplatz nicht frei ist. Die zentralisierte Verwaltung der Ressourcen von Ressourcenmodulen er-15 möglicht zudem Ressourcen für die Benutzung durch eine Drittpartei für diese Drittpartei bereitzustellen. Beispielsweise kann in den Ressourcenmodulen ein festgelegter Speicherbereich für Softwareapplikationen einer interessierten Drittpartei reserviert werden.

In einer Ausführungsvariante werden vom Benutzer des Kommunikationsendgeräts die Modulidentifizierung und eine Applikationsanforderung an eine Applikationsverwaltungseinheit übermittelt, die erste Ressourcenverwaltungsinstruktion wird auf Grund der empfangenen Applikationsanforderung durch die Applikationsverwaltungseinheit an die Ressourcenverwaltungszentrale übermittelt, wobei die erste Ressourcenverwaltungsinstruktion eine Ressourcenbenutzeridentifizierung umfasst, und die Ressourcenbenutzeridentifizierung wird in der Ressourcenverwaltungszentrale der Modulidentifizierung zugeordnet gespeichert. Der Vorteil, die Applikationsanforderung und die Modulidentifizierung über eine Applikationsverwaltungseinheit an die Ressourcenverwaltungszentrale zu leiten besteht darin, dass die Benutzer verschiedene Softwareapplikationen von mehreren unabhängigen Anbietem anfordem können, die jeweils eine Applikationsverwaltungseinheit betreiben, wobei diese Anbieter die zentralisierten Dienste der gemeinsamen Ressourcenverwaltungszentrale beanspruchen können, wo sie als Ressourcenbenutzer registriert sind.

In einer Ausführungsvariante wird von der Ressourcenverwaltungszentrale eine Ressourcenbereitstellungsbestätigung an die Applikationsverwal-



tungseinheit übermittelt, von der Applikationsverwaltungseinheit wird eine Applikationsinstallationsanforderung über das Kommunikationsnetz an das bestimmte Ressourcenmodul übermittelt, durch den Ressourcenkontrollmechanismus im bestimmten Ressourcenmodul wird entsprechend der Applikationsinstallationsanforderung unter Verwendung der bereitgestellten Ressourcen eine Applikation installiert, und in der Applikationsverwaltungseinheit werden Informationen über die installierte Applikation gespeichert, wobei die Informationen der Modulidentifizierung zugeordnet gespeichert werden. Der Vorteil dieser Ausführungsvariante besteht darin, dass der Betreiber der Applikationsverwaltungseinheit, typischerweise der Anbieter von Softwareapplikationen, vollständige Kontrolle über die von ihm angebotenen Softwareapplikationen und die Installation dieser Softwareapplikationen hat, und trotzdem die zentralisierten Dienste der Ressourcenverwaltungszentrale beanspruchen kann.

In einer Ausführungsvariante wird in der Ressourcenverwaltungszentrale eine Applikationsinstallationsanforderung in die zweite Ressourcenverwaltungsinstruktion eingefügt, durch den Ressourcenkontrollmechanismus im bestimmten Ressourcenmodul wird entsprechend der Applikationsinstallationsanforderung eine Applikation installiert, und in der Ressourcenverwaltungszentrale werden Informationen über die installierte Applikation gespeichert, wobei die Informationen der Modulidentifizierung zugeordnet gespeichert werden. Der Vorteil dieser Ausführungsvariante besteht darin, dass sich die Ausführung der Applikationsverwaltungseinheit vereinfacht, da auch die Auslieferung der angeforderten Softwareapplikation an das Ressourcenmodul durch die Ressourcenverwaltungszentrale übernommen wird.

In einer Ausführungsvariante wird die Kommunikationsadresse des Kommunikationsendgeräts aus einem Datenspeicher bestimmt, in welchem Modulidentifizierungen und diesen Modulidentifizierungen zugeordnete Kommunikationsadressen gespeichert sind. Der Vorteil der Abbildung von Modulidentifizierungen auf Kommunikationsadressen, z.B. Rufnummern, besteht darin, dass der Ressourcenverwaltungszentrale und der Applikationsverwaltungseinheit bloss die Modulidentifizierung des Ressourcenmoduls angegeben werden muss und dass die aktuelle Kommunikationsadresse des Kommunikationsendgeräts, mit dem das Ressourcenmodul zur Zeit verbunden ist, vorzugsweise in einer Adressabbildungseinheit im Kommunikationsnetz bestimmt werden kann. 35



Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Nachfolgend wird eine Ausführung der vorliegenden Erfindung anhand eines Beispieles beschrieben. Das Beispiel der Ausführung wird durch die folgenden belgelegten Figuren illustriert:

Figur 1 zeigt ein Blockdiagramm eines Systems zum Verwalten von Ressourcen von tragbaren Ressourcenmodulen, in welchem schematisch verschiedene Kommunikationsendgeräte mit Ressourcenmodulen dargestellt sind, die über ein Kommunikationsnetz mit einer Ressourcenverwaltungszentrale und einer Applikationsverwaltungseinheit verbunden sind.

10 Figur 2 zeigt ein Zeitdiagramm, in welchem der Verfahrensablauf bei der Ressourcenverwaltung dargestellt ist, wobei der Datenaustausch zwischen einer Applikationsverwaltungseinheit, respektive einem Kommunikationsendgerät, der Ressourcenverwaltungszentrale und einem Ressourcenmodul für den Fall dargestellt ist, in welchem die Applikationsverwaltungseinheit nicht bei der Auslieferung angeforderter Softwareapplikationen beteiligt ist.

Figur 3 zeigt ein Zeitdiagramm, in welchem der Verfahrensablauf bei der Ressourcenverwaltung dargestellt ist, wobei der Datenaustausch zwischen einer Applikationsverwaltungseinheit, der Ressourcenverwaltungszentrale und einem Ressourcenmodul für den Fall dargestellt ist, in welchem die Applikationsverwaltungseinheit für die Auslieferung angeforderter Softwareapplikationen zuständig ist.

Wege zur Ausführung der Erfindung

In den Figuren 1, 2 und 3 werden einander entsprechende, gleiche Komponenten durch gleiche Bezugszeichen bezeichnet. In der Figur 1 beziehen sich die Bezugszeichen 1 und 1' auf einander entsprechende tragbare Ressourcenmodule, wobei jedoch nur das mit dem Bezugszeichen 1 bezeichnete Ressourcenmodul detailliert dargestellt ist. Das Ressourcenmodul 1 umfasst einen elektronischen Speicher 11 mit mehreren Speichereinheiten zur Speicherung von Daten und Softwareprogrammen 111, 112, 113 sowie mindestens einen mit dem elektronischen Speicher 11 verbundenen Prozessor 12.



In der Figur 1 bezieht sich das Bezugszeichen 3 auf ein Kommunikationsnetz, welches ein Mobilfunknetz und/oder ein Festnetz umfasst. Das Mobilfunknetz ist beispielsweise ein GSM- (Global System for Mobile Communication) oder ein UMTS-Netz (Universal Mobile Telephone System) oder ein anderes, beispielsweise satellitenbasiertes Mobilfunknetz. Das Festnetz ist beispielsweise das öffentliche geschaltete Telefonnetz oder ein ISDN-Netz (Integrated Services Digital Network).

In der Figur 1 bezeichnen die Bezugszeichen 2, 2', 2" verschiedene mit dem Kommunikationsnetz 3 verbindbare Kommunikationsendgeräte, mit denen die Ressourcenmodule 1, 1' entfernbar verbunden sind. Das Kommunikationsendgerät 2 ist ein Mobilfunktelefon. Das Kommunikationsendgerät 2' ist ein Laptop- oder ein PDA-Computer (Personal Digital Assistant) mit einem Kommunikationsmodul für die Kommunikation über ein Mobilfunknetz. Das Kommunikationsendgerät 2", beispielsweise ein PC (Personal Computer), umfasst ein Kommunikationsmodul für die Kommunikation über ein Festnetz.

Das Ressourcenmodul 1 umfasst einen Ressourcenkontrollmechanismus 111 zum Bereitstellen und Freigeben von Ressourcen des Ressourcenmoduls 1. Der Ressourcenkontrollmechanismus 111 ist vorzugsweise als programmiertes Softwaremodul ausgeführt und nimmt Ressourcenverwaltungsinstruktionen über das Kommunikationsendgerät 2 entgegen, mit dem es verbunden ist. Ressourcenverwaltungsinstruktionen umfassen Instruktionen zum Bereitstellen und Freigeben von Hard- und Softwareressourcen wie Speicherplatz bereitstellen, Speicherplatz freigeben, Applikation installieren oder Applikation entfernen. Der Ressourcenkontrollmechanismus 111 umfasst insbesondere auch programmierte Softwarefunktionen zum Installieren einer Applikation im Ressourcenmodul 1 entsprechend einer Applikationsinstallationsanforderung, die mit einer Ressourcenverwaltungsinstruktion empfangen wurde. Der Ressourcenkontrollmechanismus 111 führt eine Speicherbereichstabelle, in welcher bereitgestellte Speicherbereiche des elektronischen Speichers 11 reserviert oder installierten Softwareapplikationen zugeordnet sind. Der Ressourcenkontrollmechanismus 111 verhindert, dass Softwareapplikationen unberechtigterweise auf Daten anderer Softwareapplikationen zugreifen.

Das Ressourcenmodul 1 umfasst ein Bestätigungsmodul 112 zum Übermitteln einer Ressourcenverwaltungsbestätigung betreffend Ressourcen,



die durch den Ressourcenkontrollmechanismus 111 entsprechend einer empfangenen Ressourcenverwaltungsinstruktion bereitgestellt oder freigegeben wurden, über das Kommunikationsnetz 3 an die Einheit, von der die Ressourcenverwaltungsinstruktion empfangen wurde. Das Bestätigungsmodul 112 ist vorzugsweise als programmiertes Softwaremodul ausgeführt und führt die Datenkommunikation über das Kommunikationsnetz 3 unter Zuhilfenahme der Kommunikationsfunktionen des verbundenen Kommunikationsendgeräts 2 aus.

Das Ressourcenmodul 1 umfasst zudem Software-Ressourcen 113 (Applikation), die bereits bei der Herstellung des Ressourcenmoduls 1 gespeichert wurden oder die zu einem späteren Zeitpunkt im elektronischen Speicher 11 des Ressourcenmoduls 1 gespeichert werden.

In der Figur 1 bezieht sich das Bezugszeichen 4 auf eine Ressourcenverwaltungszentrale, die einen oder mehrere mit dem Kommunikationsnetz
3 verbundene Computer umfasst. Für die Verbindung und den Datenaustausch
mit und über das Kommunikationsnetz 3 umfasst die Ressourcenverwaltungszentrale 4 ein Kommunikationsmodul 42 mit den dafür erforderlichen Hard- und
Softwarekomponenten.

Die Ressourcenverwaltungszentrale 4 umfasst ein Empfangsmodul 43 zum Entgegennehmen von Ressourcenverwaltungsinstruktionen. Die Ressourcenverwaltungsinstruktionen enthalten eine Modulidentifizierung, die ein bestimmtes oder eine Gruppe von Ressourcenmodulen 1, 1' bestimmt, auf die sich die betreffende Ressourcenverwaltungsinstruktion bezieht, und Angaben über die Ressourcen, die bereitgestellt oder freigegeben werden sollen, beispielsweise ein Speicherbereich, eine Applikationsidentifizierung und/oder eine Softwareapplikation. Je nach Ausführungsvariante können die Ressourcenverwaltungsinstruktionen von einem Benutzer oder von einer Applikationsverwaltungseinheit 5 über das Kommunikationsnetz 3 entgegengenommen werden. Wie in der Figur mittels der gestrichelten Linien angedeutet wird, kann zwischen der Ressourcenverwaltungszentrale 4 und der Applikationsverwaltungs-30 einheit 5 auch eine direkte Verbindung bestehen (die Ressourcenverwaltungszentrale 4 und eine Applikationsverwaltungseinheit 5 können beispielsweise auf einem gemeinsamen Computer ausgeführt werden). Das Empfangsmodul 43 ist vorzugsweise als programmiertes Softwaremodul ausgeführt.



Die Ressourcenverwaltungszentrale 4 umfasst ein Verwaltungsinstruktionsmodul 44 zum Übermitteln einer Ressourcenverwaltungsinstruktion über das Kommunikationsnetz 3 an ein bestimmtes oder eine bestimmte Gruppe von Ressourcenmodulen 1, 1'. Die Ressourcenverwaltungsinstruktion wird durch das Verwaltungsinstruktionsmodul 44 auf Grund der im Empfangsmodul 43 entgegengenommen Ressourcenverwaltungsinstruktion erstellt und an das (die) durch die Modulidentifizierung bestimmte(n) Ressourcenmodul(e) 1, 1' übermittelt. Die erstellte Ressourcenverwaltungsinstruktion enthält Angaben über die Ressourcen, die bereitgestellt oder freigegeben werden sollen, beispielsweise ein Speicherbereich. Je nach Ausführungsvariante kann das Ver-10 waltungsinstruktionsmodul 44 auch eine Applikationsinstallationsanforderung in die Ressourcenverwaltungsinstruktion einfügen, die eine Applikationsidentifizierung und/oder eine Softwareapplikation umfasst. Bevor eine Ressourcenverwaltungsinstruktion durch das Verwaltungsinstruktionsmodul 44 an ein Ressourcenmodul übermittelt wird, überprüft das Verwaltungsinstruktionsmodul 44 im nachfolgend beschriebenen Datenspeicher 41, ob das betreffende Ressourcenmodul 1 über genügend freie Ressourcen verfügt. Das Verwaltungsinstruktionsmodul 44 ist vorzugsweise als programmiertes Softwaremodul ausgeführt.

Die Ressourcenverwaltungszentrale 4 umfasst zudem ein Verwaltungsmodul 45 und einen Datenspeicher 41 zum Speichern von Informationen über die bereitgestellten oder freigegebenen Ressourcen, wobei die Informationen jeweils der Modulidentifizierung des betreffenden Ressourcenmoduls 1 zugeordnet gespeichert werden. Der Datenspeicher 41, der beispielsweise als Datenbank auf einem separaten oder gemeinsamen Computer ausgeführt ist, enthält auch jeweils einer Modulidentifizierung zugeordnete Angaben über standardmässig installierte und vorhandene Software- und Hardware-Ressourcen des Ressourcenmoduls 1 oder einen Modultyp, aus dem sich diese Angaben mittels Modulprofilen herleiten lassen. Angaben über Hardware-Ressourcen umfassen Informationen über Speichergrösse, vorhandene Schnittstellen und Prozessoren. Angaben über Software-Ressourcen umfassen Informationen über vorhandene kryptographische Schlüssel, Kryptographie-Funktionen und andere Softwareprogramme. Falls die ursprüngliche Ressourcenverwaltungsinstruktion von einer Applikationsverwaltungseinheit 5 empfangen wurde, wird den obenstehend angeführten Informationen im Datenspeicher 41 auch eine Ressourcenbenutzeridentifizierung zugeordnet gespeichert, wel-

20



che die Applikationsverwaltungseinheit 5 identifiziert. Das Verwaltungsmodul 45 ist vorzugsweise als programmiertes Softwaremodul ausgeführt.

Die Ressourcenverwaltungszentrale 4 umfasst schliesslich auch ein Bestätigungsmodul 46 zum Übermitteln einer Ressourcenbereitstellungsbestätigung an die Applikationsverwaltungseinheit 5, von der gegebenenfalls die Ressourcenverwaltungsinstruktion übermittelt wurde. Das Bestätigungsmodul 46 ist vorzugsweise als programmiertes Softwaremodul ausgeführt.

Die Applikationsverwaltungseinheit 5 umfasst ein Kommunikationsmodul 52 mit den erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten für den Datenaustausch über das Kommunikationsnetz 3. Applikationsanforderungen von einem interessierten Benutzer des Kommunikationsendgeräts 2 werden über das Kommunikationsmodul 52 empfangen und durch entsprechende programmierte Softwarefunktionen in der Applikationsverwaltungseinheit 5 entgegengenommen. Neben der Applikationsanforderung, die eine Applikationsidentifizierung umfasst, wird vom Benutzer auch die Modulidentifizierung des Ressourcenmoduls 1 entgegengenommen, in dem die Software-Applikation installiert werden soll.

Wie in der Figur 1 schematisch dargestellt ist, können Applikationsanforderungen vom Benutzer auch über eine von mehreren Applikationsanbietereinheiten 6 an die Applikationsverwaltungseinheit 5 übermittelt werden. Die Applikationsanbietereinheiten 6 umfassen jeweils mindestens einen Computer, ein Kommunikationsmodul 62 mit den erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten für den Datenaustausch über das Kommunikationsnetz 3, einen Datenspeicher 61, in welchem Modulidentifizierungen und diesen Modulidentifizierungen zugeordnete Applikationsidentifizierungen gespeichert sind, und ein Softwaremodul 63 zum Entgegennehmen von Applikationsanforderungen, zum Weiterleiten von Applikationsanforderungen an eine zuständige Applikationsverwaltungseinheit 5 und zum Speichern der angeführten Informationen im Datenspeicher 61. Die hierarchische Organisation von Applikationsverwaltungseinheiten 5 und Applikationsanbietereinheiten 6 ermöglicht die flexible Aufteilung von Ressourcenverantwortlichkeiten und -vertreibung unter verschiedenen Betreibem dieser Einheiten. Der Datenaustausch zwischen den Applikationsverwaltungseinheiten 5 und den Applikationsanbietereinheiten 6 erfolgt über das Kommunikationsnetz 3 oder, wie in der Figur 1 durch die gestrichelten Li-



nien angedeutet ist, über eine direkte Verbindung (eine Applikationsverwaltungseinheit 5 und eine Applikationsanbietereinheit 6 können beispielsweise auf einem gemeinsamen Computer ausgeführt werden).

Die Applikationsverwaltungseinheit 5 umfasst programmierte Softwarefunktionen, um auf Grund einer entgegengenommenen Applikationsanforderung eine Ressourcenverwaltungsinstruktion an die Ressourcenverwaltungszentrale 4 zu übermitteln. Dabei werden die betreffende Modulidentifizierung und eine Ressourcenbenutzeridentifizierung, die die Applikationsverwaltungseinheit 5 identifiziert, in die Ressourcenverwaltungsinstruktion eingefügt. Für den Fall, dass die Applikationsinstallationsanforderung durch die Ressourcenverwaltungszentrale 4 über das Kommunikationsnetz 3 an das betreffende Ressourcenmodul 1 übermittelt wird, wird zudem eine Applikationsidentifizierung in die Ressourcenverwaltungsinstruktion eingefügt.

Für den Fall, dass die Applikationsinstallationsanforderung direkt
durch die Applikationsverwaltungseinheit 5 über das Kommunikationsnetz 3 an
das betreffende Ressourcenmodul 1 übermittelt wird, umfasst die Applikationsverwaltungseinheit 5 dazu ein Applikationsinstruktionsmodul 54 sowie ein Applikationsverwaltungsmodul 55 zum Speichern von Informationen über die installierte Applikation, wobei diese Informationen der Modulidentifizierung des
betreffenden Ressourcenmoduls 1 zugeordnet gespeichert werden.

In der Figur 1 bezieht sich das Bezugszeichen 31 auf eine Adressabbildungseinheit, vorzugsweise eine programmierte Softwarefunktion, welche auf Grund einer Modulidentifizierung die Kommunikationsadresse bestimmt, die dem Kommunikationsendgerät 2 zugeordnet ist, mit welchem das das durch die Modulidentifizierung bestimmte Ressourcenmodul 1 verbunden ist. Die Adressabbildungseinheit 31 hat Zugang zu einem Adressregister, in welchem Modulidentifizierungen Kommunikationsadressen zugeordnet sind. Das Adressregister ist beispielsweise ein HLR (Home Location Register), in welchem so genannte IMSIs (International Mobile Subscriber Identification) so genannten MSISDN-Nummern (Mobile Subscriber ISDN), das heisst Rufnummern, zugeordnet sind. Neben den IMSIs können auch andere Datenelemente als Modulidentifizierungen verwendet werden, beispielsweise Kartennummern oder Chipnummern.



Der Fachmann versteht, dass die angeführten Softwaremodule auch vollständig oder zum Teil hardwaremässig ausgeführt werden können.

In den folgenden Abschnitten wird mit Bezug auf die Figur 2 der Verfahrensablauf bei der Ressourcenverwaltung für den Fall beschrieben, in welchem eine Softwareapplikation angefordert und durch die Ressourcenverwaltungseinheit 4 an das Ressourcenmodul 1 ausgeliefert wird.

Im Schritt S20 wird vom Benutzer mittels seines Kommunikationsendgeräts 2 oder von der Applikationsverwaltungseinheit 5 eine Ressourcenverwaltungsinstruktion an die Ressourcenverwaltungseinheit 4 übermittelt. Die Ressourcenverwaltungsinstruktion wird von der Applikationsverwaltungseinheit 5 auf Grund einer vom Benutzer empfangenen Applikationsanforderung (nicht dargestellt) übermittelt. Die Ressourcenverwaltungsinstruktion enthält die Applikationsidentifizierung der gewünschten Softwareapplikation, die Modulidentifizierung des Ressourcenmoduls 1, in das die Softwareapplikation geladen werden soll, und gegebenenfalls die Ressourcenbenutzeridentifizierung, die der Applikationsverwaltungseinheit 5 zugeordnet ist.

Im Schritt S21 wird die empfangene Ressourcenverwaltungsinstruktion in der Ressourcenverwaltungseinheit 4 behandelt. Auf Grund der empfangenen Modulidentifizierung und der Applikationsidentifizierung werden durch Konsultation des Datenspeichers 41 die Ressourcenerfordernisse der gewünschten Softwareapplikation bestimmt (z.B. Speicherbedarf und verwendete Softwarefunktionen) und mit den im Ressourcenmodul 1 verfügbaren Ressourcen verglichen. Falls keine ausreichenden Ressourcen verfügbar sind, wird eine negative Mitteilung an die Applikationsverwaltungseinheit 5 respektive an das Kommunikationsendgerät 2 übermittelt. Ansonsten wird eine Ressourcenverwaltungsinstruktion vorbereitet, in die eine Applikationsinstallationsanforderung mit der gewünschten Softwareapplikation (und gegebenenfalls mit zusätzlichen benötigten Softwareressourcen) eingefügt wird. In die vorbereitete Ressourcenverwaltungsinstruktion können auch installationsspezifische Angaben 30 wie Startadresse und Speichergrösse eingefügt werden. Zudem werden die Applikationsidentifizierung, die Modulidentifizierung und gegebenenfalls die Ressourcenbenutzeridentifizierung und die installationsspezifischen Angaben im Datenspeicher 41 einander zugeordnet gespeichert.

20

25



Im Schritt S22 wird die vorbereitete Ressourcenverwaltungsinstruktion von der Ressourcenverwaltungszentrale 4 über das Kommunikationsnetz 3 an das Ressourcenmodul 1 übermittelt. Dabei wird die der Modulidentifizierung zugeordnete Kommunikationsadresse, das heisst die Rufnummer des Kommunikationsendgeräts 2, durch die Adressabbildungseinheit 31 bestimmt.

Im Schritt S23 wird die Ressourcenverwaltungsinstruktion im Ressourcenmodul 1 über das Kommunikationsendgerät 2 entgegengenommen und behandelt. Der Ressourcenkontrollmechanismus 111 reserviert den notwendigen Speicherbedarf und installiert die Softwareapplikation. Wenn die installationsspezifischen Angaben nicht bereits durch die Ressourcenverwaltungszentrale 4 vorgegeben wurden, werden sie durch den Ressourcenkontrollmechanismus 111 bestimmt. Danach wird im Ressourcenmodul 1 eine Ressourcenverwaltungsbestätigung vorbereitet, die gegebenenfalls installationsspezifische Angaben umfasst.

Im Schritt S24 wird die Ressourcenverwaltungsbestätigung vom Ressourcenmodul 1 über das Kommunikationsendgerät 2 und das Kommunikationsnetz 3 an die Ressourcenverwaltungszentrale 4 übermittelt.

Im Schritt S25 markiert die Ressourcenverwaltungszentrale 4 im Datenspeicher 41 die Softwareapplikation auf Grund der empfangenen Ressourcenverwaltungsbestätigung für das Ressourcenmodul 1 als installiert und die benötigten Ressourcen als belegt.

Im Schritt S26 übermittelt die Ressourcenverwaltungszentrale 4 eine Bestätigung an die Applikationsverwaltungseinheit 5 respektive an das Kommunikationsendgerät 2.

Falls im Schritt S20 eine Ressourcenverwaltungsinstruktion an die Ressourcenverwaltungseinheit 4 übermittelt wird, die sich auf die Freigabe von Ressourcen im Ressourcenmodul 1 bezieht, wird im Schritt S21 eine entsprechende Ressourcenverwaltungsinstruktion vorbereitet, in die eine Ressourcenfreigabeanforderung eingefügt wird, und im Schritt S22 an das Ressourcenmodul 1 übermittelt. Im Schritt S23 gibt der Ressourcenkontrollmechanismus 111 die Ressourcen entsprechend der empfangenen Ressourcenfreigabeanforderung frei. Im Schritt S25 markiert die Ressourcenverwaltungszentrale 4 im Da-



tenspeicher 41 die betreffenden Ressourcen auf Grund einer empfangenen Ressourcenverwaltungsbestätigung für das Ressourcenmodul 1 als freigegeben.

In den folgenden Abschnitten wird mit Bezug auf die Figur 3 der Verfahrensablauf bei der Ressourcenverwaltung für den Fall beschrieben, in welchem die angeforderte Softwareapplikation durch die Applikationsverwaltungseinheit an das Ressourcenmodul ausgeliefert wird.

Im Schritt S30 wird von der Applikationsverwaltungseinheit 5 eine Ressourcenverwaltungsinstruktion an die Ressourcenverwaltungseinheit 4 übermittelt. Die Ressourcenverwaltungsinstruktion wird von der Applikationsverwaltungseinheit 5 auf Grund einer vom Benutzer empfangenen Applikationsanforderung (nicht dargestellt) übermittelt. Die Ressourcenverwaltungsinstruktion enthält Angaben über die bereitzustellenden benötigten Ressourcen für die gewünschte Softwareapplikation, beispielsweise den benötigten Speicherbedarf, die Modulidentifizierung des Ressourcenmoduls 1, in dem die Ressourcen bereit gestellt werden sollen, und die Ressourcenbenutzeridentifizierung, die der Applikationsverwaltungseinheit 5 zugeordnet ist.

Im Schritt S31 wird die empfangene Ressourcenverwaltungsinstruktion in der Ressourcenverwaltungseinheit 4 behandelt. Auf Grund der empfangenen Modulidentifizierung werden die Angaben über die bereitzustellenden Ressourcen im Datenspeicher 41 mit den im Ressourcenmodul 1 verfügbaren Ressourcen verglichen. Falls keine ausreichenden Ressourcen verfügbar sind, wird eine negative Mitteilung an die Applikationsverwaltungseinheit 5 übermittelt. Ansonsten wird eine Ressourcenverwaltungsinstruktion vorbereitet, in die die Angaben über die bereitzustellenden Ressourcen eingefügt werden. In die vorbereitete Ressourcenverwaltungsinstruktion können zudem weitere ressourcenspezifische Angaben wie Startadressen oder definierte Speicherbereiche eingefügt werden. Zudem werden die Modulidentifizierung, die Ressourcenbenutzeridentifizierung und die Angaben über die bereitzustellenden Ressourcen im Datenspeicher 41 einander zugeordnet gespeichert.

Im Schritt S32 wird die vorbereitete Ressourcenverwaltungsinstruktion von der Ressourcenverwaltungszentrale 4 über das Kommunikationsnetz 3 an das Ressourcenmodul 1 übermittelt. Dabei wird die der Modulidentifizierung

20

25



zugeordnete Kommunikationsadresse, das heisst die Rufnummer des Kommunikationsendgeräts 2, durch die Adressabbildungseinheit 31 bestimmt.

Im Schritt S33 wird die Ressourcenverwaltungsinstruktion im Ressourcenmodul 1 über das Kommunikationsendgerät 2 entgegengenommen und behandelt. Der Ressourcenkontrollmechanismus 111 reserviert die angeforderten Ressourcen, beispielsweise den angeforderten Speicherplatz. Wenn die ressourcenspezifischen Angaben nicht bereits durch die Ressourcenverwaltungszentrale 4 vorgegeben wurden, werden sie durch den Ressourcenkontrollmechanismus 111 bestimmt. Danach wird im Ressourcenmodul 1 eine Ressourcenverwaltungsbestätigung vorbereitet, die gegebenenfalls ressourcenspezifische Angaben und eine Ressourcenreferenz umfasst.

Im Schritt S34 wird die Ressourcenverwaltungsbestätigung vom Ressourcenmodul 1 über das Kommunikationsendgerät 2 und das Kommunikationsnetz 3 an die Ressourcenverwaltungszentrale 4 übermittelt.

Im Schritt S35 markiert die Ressourcenverwaltungszentrale 4 im Datenspeicher 41 die angeforderten Ressourcen auf Grund der empfangenen Ressourcenverwaltungsbestätigung für das Ressourcenmodul 1 als reserviert und ordnet ihnen die empfangene Ressourcenreferenz zu.

Im Schritt S36 übermittelt die Ressourcenverwaltungszentrale 4 eine Ressourcenbereitstellungsbestätigung mit der Ressourcenreferenz an die Applikationsverwaltungseinheit 5.

Im Schritt S37 wird auf Grund der empfangenen Ressourcenbereitstellungsbestätigung in der Applikationsverwaltungseinheit 5 eine Applikationsinstallationsanforderung mit der gewünschten Softwareapplikation und der Ressourcenreferenz der bereitgestellten Ressourcen vorbereitet.

Im Schritt S38 wird die vorbereitete Applikationsinstallationsanforderung von der Applikationsverwaltungseinheit 5 über das Kommunikationsnetz 3 und das Kommunikationsendgerät 2 an das Ressourcenmodul 1 übermittelt. Dabei wird die der Modulidentifizierung zugeordnete Kommunikationsadresse, das heisst die Rufnummer des Kommunikationsendgeräts 2, durch die Adressabbildungseinheit 31 bestimmt.

15

25



Im Schritt S39 wird die Applikationsinstallationsanforderung im Ressourcenmodul 1 über das Kommunikationsendgerät 2 entgegengenommen und behandelt. Der Ressourcenkontrollmechanismus 111 installiert die Softwareapplikation unter Verwendung der durch die Ressourcenreferenz bestimmten reservierten Ressourcen. Danach wird im Ressourcenmodul 1 eine Bestätigung vorbereitet.

Im Schritt S40 wird die Bestätigung vom Ressourcenmodul 1 über das Kommunikationsendgerät 2 und das Kommunikationsnetz 3 an die Applikationsverwaltungseinheit 5 übermittelt.

Im Schritt S41 speichert die Applikationsverwaltungseinheit 5 auf Grund der empfangenen Bestätigung die Applikationsidentifizierung der installierten Softwareapplikation im Datenspeicher 51 zugeordnet zur Modulidentifizierung des Ressourcenmoduls 1 und markiert die Softwareapplikation als installiert.

Abschliessend soll festgehalten werden, dass der Austausch von Instruktionen und Daten zwischen der Ressourcenverwaltungszentrale 4 und einem Ressourcenmodul 1, zwischen der Applikationsverwaltungseinheit 5 und einem Ressourcenmodul 1, zwischen der Ressourcenverwaltungszentrale 4 und der Applikationsverwaltungseinheit 5 sowie zwischen der Applikationsverwaltungseinheit 5 und der Applikationsanbietereinheit 6 vorzugsweise unter Verwendung von kryptographischen Sicherheitsmechanismen erfolgt. Insbesondere können für die Identifizierung und Authentifizierung digitale Zertifikate unter Verwendung von Schlüsselpaaren der PKI (Public Key Infrastructure) verwendet werden.

Gewerbliche Anwendbarkeit

Die vorliegende Erfindung ermöglicht, die Verwendung von Ressourcen von einer Vielzahl von Ressourcenmodulen, die mit Kommunikationsendgeräten verbunden sind, zentralisiert zu verwalten.



Patentansprüche

- Verfahren zum Verwalten von Ressourcen von tragbaren Ressourcenmodulen (1), die jeweils mit einem Kommunikationsendgerät (2) verbunden sind und die insbesondere als Chipkarte ausgestaltet sind, wobei die Ressourcen elektronische Speichereinheiten (11) umfassen, wobei das Verfahren umfasst:
 - Übermittlung einer ersten Ressourcenverwaltungsinstruktion, die eine Modulidentifizierung umfasst, an eine Ressourcenverwaltungszentrale (4),
- Übermittlung einer zweiten Ressourcenverwaltungsinstruktion von der Ressourcenverwaltungszentrale (4) über ein Kommunikationsnetz (3) an das durch die Modulidentifizierung bestimmte Ressourcenmodul (1),
 - Bereitstellung oder Freigabe von Ressourcen durch einen Ressourcenkontrollmechanismus (111) im bestimmten Ressourcenmodul (1) entsprechend der empfangenen zweiten Ressourcenverwaltungsinstruktion,
 - Übermittlung einer Ressourcenverwaltungsbestätigung vom bestimmten Ressourcenmodul (1) über das Kommunikationsnetz (3) an die Ressourcenverwaltungszentrale (4), und
- Speicherung von Informationen über die bereitgestellten oder freigegebenen Ressourcen in der Ressourcenverwaltungszentrale (4), wobei die Informationen der Modulidentifizierung zugeordnet gespeichert werden.
 - 2. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass vom Benutzer des Kommunikationsendgeräts (2) die Modulidentifizierung und eine Applikationsanforderung an eine Applikationsverwaltungseinheit (5) übermittelt werden, dass die erste Ressourcenverwaltungsinstruktion auf Grund der empfangenen Applikationsanforderung durch die Applikationsverwaltungseinheit (5) an die Ressourcenverwaltungszentrale (4) übermittelt wird, wobei die erste Ressourcenverwaltungsinstruktion eine Ressourcenbenutzeridentifizierung umfasst, und dass die Ressourcenbenutzeridentifizierung in der Ressourcenverwaltungsinstruktion eine Ressourcentifizierung umfasst, und dass die Ressourcenbenutzeridentifizierung in der Ressourcenbenutzeridentifizieru



cenverwaltungszentrale (4) der Modulidentifizierung zugeordnet gespeichert wird.

- Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass von der Ressourcenverwaltungszentrale (4) eine Ressourcenbereitstellungsbestätigung an die Applikationsverwaltungseinheit (5) übermittelt wird, dass von der Applikationsverwaltungseinheit (5) eine Applikationsinstallationsanforderung über das Kommunikationsnetz (3) an das bestimmte Ressourcenmodul (1) übermittelt wird, dass durch den Ressourcenkontrollmechanismus (111) im bestimmten Ressourcenmodul (1) entsprechend der Applikationsinstallationsanforderung unter Verwendung der bereitgestellten Ressourcen eine Applikation installiert wird, und dass in der Applikationsverwaltungseinheit (5) Informationen über die installierte Applikation gespeichert werden, wobei die Informationen der Modulidentifizierung zugeordnet gespeichert werden.
- 4. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in der Ressourcenverwaltungszentrale (4) eine Applikationsinstallationsanforderung in die zweite Ressourcenverwaltungsinstruktion
 eingefügt wird, dass durch den Ressourcenkontrollmechanismus (111) im bestimmten Ressourcenmodul (1) entsprechend der Applikationsinstallationsanforderung eine Applikation installiert wird, und dass in der Ressourcenverwaltungszentrale (4) Informationen über die installierte Applikation gespeichert
 werden, wobei die Informationen der Modulidentifizierung zugeordnet gespeichert werden.
 - 5. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kommunikationsadresse des Kommunikationsendgeräts (2) aus einem Datenspeicher (32) bestimmt wird, in welchem Modulidentifizierungen und diesen Modulidentifizierungen zugeordnete Kommunikationsadressen gespeichert sind.
 - 6. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zudem Software-Ressourcen (113) der Ressourcenmodule (1) verwaltet werden.
 - 7. System umfassend eine Vielzahl von tragbaren Ressourcenmodulen (1, 1'), die jeweils mit einem Kommunikationsendgerät (2, 2', 2") verbunden

15

20

25



sind, die jeweils einen Ressourcenkontrollmechanismus (111) zur Bereitstellung und Freigabe von Ressourcen im betreffenden Ressourcenmodul (1, 1') umfassen, wobei die Ressourcen elektronische Speichereinheiten (11) umfassen, und die insbesondere als Chipkarten ausgestaltet sind, dadurch gekennzeichnet,

dass das System eine Ressourcenverwaltungszentrale (4) umfasst mit einem Empfangsmodul (43) zum Entgegennehmen einer an die Ressourcenverwaltungszentrale (4) übermittelten ersten Ressourcenverwaltungsinstruktion, die eine Modulidentifizierung umfasst,

dass die Ressourcenverwaltungszentrale (4) ein Verwaltungsinstruktionsmodul (44) umfasst zur Übermittlung einer zweiten Ressourcenverwaltungsinstruktion über ein mit der Ressourcenverwaltungszentrale (4) verbundenes Kommunikationsnetz (3) an das durch die Modulidentifizierung bestimmte Ressourcenmodul (1),

dass die Ressourcenmodule (1) jeweils ein Bestätigungsmodul (112) umfassen zur Übermittlung einer Ressourcenverwaltungsbestätigung betreffend Ressourcen, die durch den Ressourcenkontrollmechanismus (111) entsprechend einer empfangenen zweiten Ressourcenverwaltungsinstruktion bereitgestellt oder freigegeben wurden, über das Kommunikationsnetz (3) an die Ressourcenverwaltungszentrale (4), und

dass die Ressourcenverwaltungszentrale (4) ein Verwaltungsmodul (45) und einen Datenspeicher (41) umfasst zum Speichern von Informationen über die bereitgestellten oder freigegebenen Ressourcen, wobei die Informationen der Modulidentifizierung zugeordnet gespeichert werden.

8. System gemäss Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das System eine Applikationsverwaltungseinheit (5) umfasst zum Entgegennehmen der Modulidentifizierung und einer Applikationsanforderung vom Benutzer des Kommunikationsendgeräts (2) und zum Übermitteln der ersten Ressourcenverwaltungsinstruktion an die Ressourcenverwaltungszentrale (4) auf Grund der entgegengenommenen Applikationsanforderung, wobei die erste Ressourcenverwaltungsinstruktion eine Ressourcenbenutzeridentifizierung umfasst, und dass das Verwaltungsmodul (45) Mittel umfasst zum Speichern der Res-

30



sourcenbenutzeridentifizierung im Datenspeicher (41) zugeordnet zur Modulidentifizierung.

- 9. System gemäss Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Ressourcenverwaltungszentrale (4) ein Bestätigungsmodul (46) umfasst zum Übermitteln einer Ressourcenbereitstellungsbestätigung an die Applikationsverwaltungseinheit (5), dass die Applikationsverwaltungseinheit (5) ein Applikationsinstruktionsmodul (54) umfasst zum Übermitteln einer Applikationsinstallationsanforderung über das Kommunikationsnetz (3) an das bestimmte Ressourcenmodul (1), dass der Ressourcenkontrollmechanismus (111) Mittel umfasst, zum Installieren einer Applikation im betreffenden Ressourcenmodul (1) entsprechend der Applikationsinstallationsanforderung und unter Verwendung von bereitgestellten Ressourcen, und dass die Applikationsverwaltungseinheit (5) ein Applikationsverwaltungsmodul (55) umfasst zum Speichern von Informationen über die installierte Applikation, wobei die Informationen der Modulidentifizierung zugeordnet gespeichert werden.
- 10. System gemäss einem der Ansprüche 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Verwaltungsinstruktionsmodul (44) Mittel umfasst, zum Einfügen einer Applikationsinstallationsanforderung in die zweite Ressourcenverwaltungsinstruktion, dass der Ressourcenkontrollmechanismus (111) Mittel umfasst, zum Installieren einer Applikation im betreffenden Ressourcenmodul (1) entsprechend der Applikationsinstallationsanforderung, und dass das Verwaltungsmodul (45) Mittel umfasst zum Speichem von Informationen über die installierte Applikation, wobei die Informationen im Datenspeicher (41) der Modulidentifizierung zugeordnet gespeichert werden.
- 11. System gemäss einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Adressabbildungseinheit (31) und einen Datenspeicher (32) zur Bestimmung der Kommunikationsadresse des Kommunikationsendgeräts (2) umfasst, in welchem Datenspeicher (32) Modulidentifizierungen und diesen Modulidentifizierungen zugeordnete Kommunikationsadressen gespeichert sind.
 - 12. System gemäss einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Ressourcen, die durch den Ressourcenkontrollmechanismus

25



(111) bereitgestellt und freigegeben werden, zudem Software-Ressourcen (113) umfassen.

13. Ressourcenverwaltungszentrale (4) zur Verwaltung von Ressourcen von tragbaren Ressourcenmodulen (1, 1'), die jeweils mit einem Kommunikationsendgerät (2, 2', 2") verbunden sind, die jeweils einen Ressourcenkontrollmechanismus (111) zur Bereitstellung und Freigabe von Ressourcen im betreffenden Ressourcenmodul (1) umfassen, wobei die Ressourcen elektronische Speichereinheiten (11) umfassen, und die insbesondere als Chipkarten ausgestaltet sind, dadurch gekennzeichnet,

dass die Ressourcenverwaltungszentrale (4) ein Empfangsmodul (43) umfasst zum Entgegennehmen einer an die Ressourcenverwaltungszentrale (4) übermittelten ersten Ressourcenverwaltungsinstruktion, die eine Modulidentifizierung umfasst,

dass die Ressourcenverwaltungszentrale (4) ein Verwaltungsinstruktionsmodul (44) umfasst zur Übermittlung einer zweiten Ressourcenverwaltungsinstruktion über ein mit der Ressourcenverwaltungszentrale (4) verbindbares Kommunikationsnetz (3) an das durch die Modulidentifizierung bestimmte Ressourcenmodul (1),

dass die Ressourcenverwaltungszentrale (4) Mittel umfasst zum Entgegennehmen einer Ressourcenverwaltungsbestätigung über das Kommunikationsnetz (3) vom bestimmten Ressourcenmodul (1) betreffend Ressourcen, die durch den Ressourcenkontrollmechanismus (111) entsprechend empfangener zweiter Ressourcenverwaltungsinstruktion bereitgestellt oder freigegeben wurden, und


dass die Ressourcenverwaltungszentrale (4) ein Verwaltungsmodul (45) und einen Datenspeicher (41) umfasst zum Speichern von Informationen über die bereitgestellten oder freigegebenen Ressourcen, wobei die Informationen der Modulidentifizierung zugeordnet gespeichert werden.


14. Ressourcenverwaltungszentrale (4) gemäss Anspruch 13, da durch gekennzeichnet, dass das Verwaltungsinstruktionsmodul (44) Mittel umfasst zum Einfügen einer Applikationsinstallationsanforderung in die zweite




Ressourcenverwaltungsinstruktion, und dass das Verwaltungsmodul (45) Mittel umfasst zum Speichern von Informationen über eine im bestimmten Ressourcenmodul (1) entsprechend der Applikationsinstallationsanforderung installierte Applikation, wobei die Informationen im Datenspeicher (41) der Modulidentifizierung zugeordnet gespeichert werden.

15. Ressourcenverwaltungszentrale (4) gemäss Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Ressourcenverwaltungszentrale (4) ein Bestätigungsmodul (46) umfasst zum Übermitteln einer Ressourcenbereitstellungsbestätigung an eine Applikationsverwaltungseinheit (5), von welcher die erste Ressourcenverwaltungsinstruktion durch das Empfangsmodul (43) entgegengenommen wurde, dass das Verwaltungsmodul (45) Mittel umfasst zum Speichern einer in der ersten Ressourcenverwaltungsinstruktion enthaltenen Ressourcenbenutzeridentifizierung, wobei die Ressourcenbenutzeridentifizierung im Datenspeicher (41) zugeordnet zur Modulidentifizierung gespeichert wird.







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/CH 3/00288

A. CLASSIFI	CATION OF SUBJECT MATTE	R
IPC 7	G06F9/50	

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Mhlmum documentation searched (classification system followed by classification symbols) $IPC\ 7\ G06F$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC

10 01 29686 A (SONY ELECTRONICS INC) 26 April 2001 (2001-04-26) 26 age 7, line 4 -page 16, line 16	Relevant to claim No.
6 April 2001 (2001-04-26)	1,7,13
	
B 2 342 470 A (IBM) 2 April 2000 (2000-04-12) the whole document	1,7,13
US 6 128 690 A (PURCELL BRIAN T ET AL) B October 2000 (2000-10-03) Che whole document	1,7,13
00 99 53401 A (NASSOR AZAD ;BULL CP8 (FR)) 21 October 1999 (1999-10-21) 32 Che whole document 	1,7,13
: 18:	he whole document S 6 128 690 A (PURCELL BRIAN T ET AL) October 2000 (2000-10-03) he whole document O 99 53401 A (NASSOR AZAD ;BULL CP8 (FR)) 1 October 1999 (1999-10-21) he whole document

Further documents are listed in the community of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents: 'A' document defining the general state of the an which is not considered to be of particular relevance 'E' earlier document but published on or after the International filing date 'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) 'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means 'P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	 'T' tater document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention. 'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone. 'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. '&' document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
24 June 2003	01/07/2003
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Michel, T



mation	Ucation No	
PCT/CH	/00288	

0.40	Name and district and long from the part of the part o	FC1/CH 00288		
	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Indiana.		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	EP 0 817 041 A (SUN MICROSYSTEMS INC) 7 January 1998 (1998-01-07) the whole document	1,7,13		
	10 (continuation of second sheet) (July 1892)			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

on patent family members

matlon	ication No	
PCT/CH	/00288	

	1.				0170114	
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 0129686	A	26-04-2001	AU AU AU EP JP WO WO WO US AU TW	0129665 0129880 0129686 0130002 6453376 1097901	A A A1 T A2 A1 A1 B1 A	30-04-2001 30-04-2001 30-04-2001 30-04-2001 24-07-2002 22-04-2003 26-04-2001 26-04-2001 26-04-2001 17-09-2002 30-04-2001 21-03-2002 26-04-2001
GB 2342470	Α	12-04-2000	NONE			
US 6128690	Α	03-10-2000	NONE			
WO 9953401	A	21-10-1999	FR AU BR CN EP WO JP NO TW	9906355 1272187 0990204 9953401 2001502099 996177	A A T A2 A2 T	22-10-1999 01-11-1999 19-09-2000 01-11-2000 05-04-2000 21-10-1999 13-02-2001 11-02-2000 01-05-2001
EP 0817041	Α	07-01-1998	US EP JP SG	5826082 0817041 10063519 85591	A2 A	20-10-1998 07-01-1998 06-03-1998 15-01-2002

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 G06F9/50

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassiffkatlonssystem und Klassiffkatlonssymbole) IPK 7 G06F

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsuttlerte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorle*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
Х	WO 01 29686 A (SONY ELECTRONICS INC) 26. April 2001 (2001-04-26) Seite 7, Zeile 4 -Seite 16, Zeile 16	1,7,13		
A	GB 2 342 470 A (IBM) 12. April 2000 (2000-04-12) das ganze Dokument	1,7,13		
A	US 6 128 690 A (PURCELL BRIAN T ET AL) 3. Oktober 2000 (2000-10-03) das ganze Dokument	1,7,13		
Α	WO 99 53401 A (NASSOR AZAD ;BULL CP8 (FR)) 21. Oktober 1999 (1999-10-21) das ganze Dokument 	1,7,13		

Y Weltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	V Clobe Ashana Datento milla
walled variational walled the rate of the	X Siehe Anhang Patentfamilie
Besondere Kalegorien von angegebenen Veröffentlichungen: A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'L' Veröffentlichung, die geetgnet ist, einen Prioritätsanspruch zweifeihaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht P' Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Priorifätsdatum veröffentlicht worden ist	kann nicht als auf erfindertscher Täligkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit ehrer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorfe in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche 24. Juni 2003	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 01/07/2003
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tet. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevolmächtigter Bediensteter M1 Che 1, T

INTERNATION FR RECHERCHENBERICHT

PCT/Ch_3/00288

Kategorie°	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Retr Anguards No.
	And a second sec	Betr. Anspruch Nr.
1	EP 0 817 041 A (SUN MICROSYSTEMS INC) 7. Januar 1998 (1998-01-07) das ganze Dokument	1,7,13
:		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen

selben Patentfamilie gehören

Installations enzeichen
PCT/CH /00288

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
WO 012	29686	A	26-04-2001	AU AU AU EP WO WO WO WO US TW WO	1336901 1337401 2117001 2467301 1224561 2003515265 0129665 0129880 0129686 0130002 6453376 1097901 480438 0129655	A A A1 T A2 A2 A1 A1 B1 A	30-04-2001 30-04-2001 30-04-2001 30-04-2001 24-07-2002 22-04-2003 26-04-2001 26-04-2001 26-04-2001 17-09-2002 30-04-2001 21-03-2002 26-04-2001
GB 234	12470	A	12-04-2000	KEIN	VE	ua-	
US 612	28690	A	03-10-2000	KEIN	vE		
WO 995	33401	A	21-10-1999	FR AU BR CN EP WO JP NO TW	2777673 3154199 9906355 1272187 0990204 9953401 2001502099 996177 432853	A A T A2 A2 T A	22-10-1999 01-11-1999 19-09-2000 01-11-2000 05-04-2000 21-10-1999 13-02-2001 11-02-2000 01-05-2001
EP 081	7041	Α	07-01-1998	US EP JP SG	5826082 0817041 10063519 85591	A2 A	20-10-1998 07-01-1998 06-03-1998 15-01-2002